

	pěnotvorné hasicí systém			třída požáru	příměsí (obj.%)	polární kapaliny	druh pěny			smáčedlo (obj.%)	tuhnutí (°C)	hustota kg/l při 20°C	pH při 20°C	viskozita (mm ² /s) 20°C	napěnění			poločas (čtvrtéas) rozpadu			certifikace dle EN 1568:2018	Certifikace VdS/FM	ICAO kategorie		
	Název a číslo produktu	#					TP	SP	LP						TP(min)	SP(min)	LP(min)	TP(min)	SP(min)	LP(min)				TP(min)	SP(min)
neobsahují fluor	vaPUREx®	FXS PLY 1% F-0	#2150	A + B	1					ano	0	1,01 ± 0,02	6,5 - 8,5	< 30	≤ 20	>20	>200	7-11				KB-133/19	VdS		
	vaPUREx®	FXS LV 1% F-0	#2152	A + B	1					ano	-10	1,07 ± 0,02	6,5 - 8,5	< 20 *	≤ 20	>20	>200	2-5	3-5			-			
	Sthamex®	FXS IAF 2% F-10	#2241	A + B	2						-10	1,03 ± 0,02	6,5 - 8,5	< 30 *	≤ 20	>20	>200			20-30			KB 223/17		
	Sthamex®	FXS IAF 3% F-10	#2355	A + B	3						-10	1,02 ± 0,02	6,5 - 8,5	< 15	≤ 20	>20	>200			16-20			KB 221-16		
	vaPUREx®	FXS 3% F-0	#2357	A + B	3					ano	0	1,07 ± 0,02	6,5 - 8,5	< 400 *	≤ 20	>20	>200	16-20					KB 13/21	VdS	
	vaPUREx®	FXS AR 3/3 F-0	#2365	A + B	3	3				ano	0	1,03 ± 0,02	6,5 - 8,5	< 190 *	≤ 20	>20	>200	< 60					KB250/22	VdS/FM	B
	Moussol®	FF FXS 3/6 F-5	#2941	A + B	3	6				ano	-5	1,04 ± 0,02	6,5 - 8,5	< 400 *	≤ 20	>20	>200	9-13	8-12	4-8			KB-252/14		B

balení

PE kanystry 20, 25 a 60 l, PE sudy 200 l, PE kontejnery vyztužené 600 l a 1 000 l (IBC), pro speciální velikost balení nás prosím kontaktujte

aktualizace k 19.06.2024

zelené označení

F3
římská číslice I, II, III
písmena A, B, C, D
LP
SP
TP



pěnidla bez obsahu fluorovaných uhlovlků
Fluorine Free Foam (FFF) - bezfluorová pěnidla
třída hasicí schopnosti dle ČSN EN 1568
úroveň odolnosti proti zpětnému rozhoření dle ČSN EN 1568
lehká pěna
střední pěna
těžká pěna
fluor free

*
*
ICAO
FM
VdS
Inside Air

produkt je schopen vytvořit příslušný druh pěny (TP-těžká pěna, SP- střední pěna, LP-lehká pěna) není Newtonská, ale pseudoplastická kapalina - jednotka viskozity mPa.s při 375 s-1
International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)
FM Approvals Standard 4470 (Americký certifikační standard)
Vertrauen durch Sicherheit (Mezinárodní certifikační organizace pro prevenci požárů)
pro napěnění lze použít vzduch z požářiště

sídlo společnosti: Šenovská 544/342, Bartovice, 717 00 Ostrava

OR-KS Ostrava: oddíl C, vložka 14105

Aktualizace 19.6.2024

www.luingpyrex.cz

IČ: 64608484

DIČ: CZ64608484

tel.: +420 597 317 111

GSM: +420 606 776 111

INFORMACE MAJÍ ORIENTAČNÍ CHARAKTER. PRO ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB A PRO OFICIÁLNÍ NABÍDKU VÁM BUDEME RÁDI KDYKOLIV K DISPOZICI